



Pylväsrakenne tulee asentaa ja pystyttää valmistajan antamien, erillisten asennusohjeiden mukaisesti huolellisuutta noudattaen. Jalustan lopullinen valinta täytyy suorittaa yhdessä asennuskohteen rakennesuunnittelijan kanssa.

Vapaastiseisova pylväsmasto UrbanPole h = 15m
z = +149 m (maanpinnan korkeus merenpinnasta,
korkeusjärjestelmä N2000)

maston keskipisteen koordinaatit

	p	i
ETRS-GK24	6 829 642	24 474 648
ETRS-TM35FIN	6 831 746	315 403
WGS84	61°34' 29.396"	23°31' 22.06"

Vapaastiseisova pylväsmasto sijaitsee kiinteistössä:
980-414-1-364 Ahola

K.osa/Kylä 414	Kortti/Tila 1-364	Tonteri/Rn.o 980-414-1-364	Viranomaisen merkintöjä varten	
Rakennustoimenpide ERILLISLAITE	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	No 1(3)	Korkeus- ja koord. järjestelmä N2000 / ETRS-GK24	
Rakennuskohteen nimi ja osoite Matkaviestintukiasema Minitikkuk3 Lehtokurpantie (Oravapuisto) 39160 Ylöjärvi	Piirustuksen sisältö ASEMAPIIRROS	Mittakaavat 1:1000 1:250 1:3000		
Suunnitteluala ARK	Työn n:o	Piir. n:o 01	Muutos	
Pääsuunnittelija Rejlers Finland Oy, Ri Tommi Nurmi	Kohteen suunnittelutunnus Elisa Oyj / Minitikkuk3			
Suunnittelija Rejlers Finland Oy, Teemu Pulkkinen	Pvm 30.05.2025			